



SIRIUS S-7030

O novo produto / marca para a Leitura de Código de Barras

O leitor de código de barras SIRIUS combina a necessidade de um leitor fixo e portátil ao mesmo tempo. Seu design ergonômico assegura menor esforço para a leitura dos códigos de barras, além de realçar o ambiente de trabalho. Com 20 feixes a laser, uma velocidade de leitura de 1350 escaneadas por segundo, e a última geração em software de reconstrução de código de barras, o SIRIUS garante a melhor performance na leitura dos códigos de barras. Através de um botão o usuário pode operar com um único feixe a laser “single-line”, e ativar o modo acordar “wake-up mode”, característica do modo dormir “sleep mode”. Com sua tripla interface: RS232, Teclado e USB, integração EAS (sistema de segurança) e fácil programação através de flash, o SIRIUS é a solução versátil para qualquer ambiente de ponto de venda. suporte flexível permite que o usuário posicione o leitor em qualquer direção, para facilitar o uso. SIRIUS está disponível nas cores cinza escuro e vermelha, ou cinza claro e escuro. O suporte já está incluso com o leitor.

transparent



solid

unique



Informação Geral

Com uma grande varredura em 5 direções, um total de 20 feixes a laser e uma velocidade de leitura de 1350 escaneadas por segundo, este leitor "fashion" oferece a melhor performance da sua classe. Além disso, como característica padrão, o leitor tem operação com um único feixe (single-line), suporte e sistema EAS.

Tecnologia Patentada

A integração da última tecnologia ASIC com o mais recente software de reconstrução, além da possibilidade de customizar a cor da frente do leitor, contribuem para um baixo custo de patente.

Flexibilidade

O sistema de borracha de suspensão dentro do leitor protege-o contra choques e vibrações. A utilização de 2 componentes (2K) com tecnologia moldada, assegura uma caixa robusta com uma confortável pegada.

Leitura de Códigos de Barras Danificados

Leitura de código de barras mal impressos ou fora das especificações (padrões):

O leitor de código de barras Sirius pode ser utilizado como scanner de apresentação, e quando retirado do seu suporte (stand), como um leitor de código de barras portátil. Para aprimorar a flexibilidade do espaço de trabalho o suporte é giratório 360° com inclinação de 25° para frente ou para trás. O cabo determina a interface, portanto um único leitor pode ter comunicação através de diversas interfaces conforme a necessidade/aplicação do usuário.

SIRIUS S-7030

Especificações

Físicas 85mm • Largura: 120mm • Altura: 165mm •
Peso: 225gr • Suporte: 110gr **interfaces** RS232 •
KBW • USB **Elétricas** 8-16 volts (2 watt), potência do
terminal (POT) ou potência da fonte: 5 volt, 350mA
Ópticas laser diodo 630-670nm • 5 campos, 20 feixes,
Velocidade de leitura (varredura laser) 1350 escaneadas
por segundo; profundidade do campo: 200mm
Ambiente de Operação temperatura em operação:
0° C a 40° C; Umidade: 0% a 95% não condensado
Código de Barras Suportados UPC/EAN/JAN
inclusive Add-Onn, Código 39, Código EAN128, Intercalado
2 de 5, MSI/Plessey, Codabar, Código 93, Código 32
Compatibilidade sistema EAS (segurança) padrão.



SCANTECH ID
a Champtek company

Scantech-ID BV

Amersfoortsestraat 124
3769 AN Soesterberg
The Netherlands
Tel +31 (0)33 469 84 00
Fax +31 (0)33 465 06 15
info@scantech-id.com
www.scantech-id.com

Segurança do SIRIUS

- Segurança do laser IEC 60825-1 (1993)+ A1 (1997) + A2 (2001) Classe I, U.S. CDRH;21CFR1040 Classe IIa
- Segurança Elétrica EM 60950 (segunda edição), UL 1950, c-UL (conforme CSA22.2950)

Compatibilidade EM:

- O leitor Sirius S-7030 foi construído para cumprir com todos os padrões EM relevantes.

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

